

## 舞台演出照明用ムービングスポットライト仕様書

1 品名           ムービングスポットライト   High End Systems SolaFrame Theater

### 2 機器仕様

仕様 No	項目	仕様
1	形式	ムービングスポットライト
2	ランプ	440W 以上 高演色白色 LED エンジン
3	器具光束	16,000lm
4	色温度	5,000～6,000K
5	CRI (演色性)	90 以上
6	光源寿命	50,000 時間 (出力 70%) 以上
7	動作特性	パン/ティルト 540° /265° 以上 パンティルトロック機構搭載
8	カラー	CMY カラーミキシング CTO 色温度リニア可変機能 固定カラー：6 色以上+オープン
9	ゴボ	回転ゴボ：6 種以上 (ガラス及びメタル) +オープン 固定ゴボ：6 種以上 (ガラス) +オープン
10	ズーム	35° 以上
11	制御	以下の制御は 16bit 制御であること インテンシティ・パン/ティルト・ズーム・フォーカス ゴボローテーション・プリズムローテーション フレームローテーション
12	機能	以下の機能を有すること ・フレーミングシャッター ・ローテートアニメーションホイール ・リモートアイリス ・LED アニメーションホイール ・フロストフィルタ ・レンズデフォッグシステム (レンズの曇り防止) ・ローテートリニアプリズム ・フルカラーLCD ディスプレイメニューシステム ・オートフォーカス
13	制御信号	DMX512/RDM、Art-Net 対応 XLR5 ピン：イン/アウト   イーサーコン：イン/アウト
14	電源特性	定格電圧：100～240V AC   (50/60Hz) 定格電流：7～3A 定格消費電力：700W 電源入力：パワコン イン/アウト
15	外観	本体塗色：黒
16	その他	防塵防滴保護等級：IP20 冷却機構：自然空冷 (ファンレス) 海外適合企画：CE ETL
17	付属品	ロードケース (横出し)・ダボ取付アングル・ハンガー 安全ワイヤ・電源ケーブル・DMX テスターDMXCat

#### 4 数量・内訳

- (1) High End Systems SolaFrame Theater 14 台  
付属品
  - ・ダボ取付アングル
  - ・落下防止ワイヤ
  - ・電源ケーブル
  - ・ロードケース（横出し方式）
- (2) ハンガー 28 個
- (3) DMX テスター DMX CAT（ケース付） 3 台

#### 5 納期限

令和 2 年 3 月 27 日（金）

#### 6 納入場所

静岡市駿河区東静岡 2 丁目 3 番 1 号 静岡芸術劇場

#### 7 基準品以外の場合

上記の基準品と同等以上品での応札を希望する場合、事前に応札予定機種の仕様書・カタログ等を提出し、仕様を満たしていることの確認を受けること。

#### 8 その他

- ① 運搬・発送費用等、納入に係る全ての経費は受注者の負担とする。
- ② 開梱した梱包材は持ち帰り、適法に処分すること。
- ③ 採用された者は、速やかに、実務につき 9 の担当者と打合せを行うこと。
- ④ この仕様書に定めのない事項については 9 の担当者と協議の上決定すること。

#### 9 問合せ先

静岡市駿河区東静岡二丁目 3 番 1 号

公益財団法人静岡県舞台芸術センター事務局 担当：小澤

電話 054-203-5735 F A X 054-203-5737

E-mail spac5735@po2.across.or.jp